

FINESTRA IN LEGNO ALLUMINIO

 **AF 420**


CARATTERISTICHE

	Materiale	Legno tenero
	Tenuta all'aria	Classe 4
	Tenuta all'acqua	Classe E900
	Tenuta al vento	Classe C5
	Isolamento termico	Uw 1,0 W/m2k*
	Sicurezza	Fino a RC2**

* Con legno tenero e vetro camera triplo e distanziale super spacer : Ug 0,6
 ** Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).



DESCRIZIONE GENERALE / INFO TECNICHE

AF420 legno alluminio : Profilo anta **Home** (squadro). Realizzata interamente con profili in legno lamellare, rivestita da un carter in alluminio nella parte esterna, accoppiato al telaio e all'anta tramite clips girevoli, con la possibilità a scelta di diversi tipi di colori Ral o finiture : Decor (finto legno), Ossidati, Bronzo. **L'assenza del fermavetro interno** e il nodo ridotto conferiscono alla struttura una maggiore eleganza e leggerezza. AF420 è dotata di 3 guarnizioni montante sul telaio per ottimizzare l'isolamento acustico, permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento. La ferramenta in Asse 13 offre cerniere regolabili e apertura a ribalta. È possibile scegliere tra vetro doppio o triplo, con l'opzione di aggiungere lastre a bassa emissività, gas argon e canaline a bordo caldo per migliorare ulteriormente le prestazioni termiche, adattandosi così a diverse esigenze. Ciclo con garanzia Remmers 3K System un sistema di protezione del legno che prevede l'applicazione di 3 strati di resina che formano uno scudo protettivo in grado di fermare il tempo e gli agenti atmosferici.

1°strato impregna la parte superficiale generando forti legami tra il legno e la vernice.
 2°strato impermeabilizza il supporto per evitare i danni dell'acqua.
 3°strato di finitura rende la superficie liscia e resistente ai graffi e allo stesso tempo protegge il legno dal degrado di acqua e sole.

- Sezione anta : sp. 93x67
- Sezione telaio : sp. 85x99
- 3 Guarnizioni
- Vetro spessore da 28 mm a 48 mm
- Soglia a taglio termico H 25 mm ral 7035 (porte finestre)
- Anta ribalta di serie
- Copri cerniere cromo satinato, cromo lucido, bronzo

ESSENZE E FINTURE DISPONIBILI

 <p>Rovere TC04 Gold</p>	 <p>Rovere TC07 Noce</p>	 <p>Rovere TC09 Cedro</p>	 <p>Rovere RAL 9010</p>	 <p>Rovere TC190 Decapato</p>	 <p>Abete RAL 910</p>	 <p>Red Grandis RAL 9010</p>	 <p>Red Grandis TC04 Gold</p>	 <p>Red Grandis TC08 Douglas</p>	 <p>Red Grandis TC07 Noce</p>
 <p>Abete TC03 Miele</p>	 <p>Abete TC04 Gold</p>	 <p>Abete TC04 Gold</p>	 <p>Abete TC07 Noce</p>	 <p>Abete TC11-0 Naturale</p>	 <p>Abete TC100 Sbiancato</p>	 <p>Rovere TC11-0 Naturale</p>	 <p>Rovere CW158 Smoke Olio</p>	 <p>Frassino TC105 Bianco</p>	 <p>Rovere TC40 Smoke</p>
 <p>Bianco RAL 9010</p>	 <p>Bianco crema RAL 9001</p>	 <p>Bianco perla RAL 1013</p>	 <p>Rosso Porpor RAL 3004</p>	 <p>Grigio segnale RAL 7004</p>	 <p>Verde Abete RAL 6009</p>	 <p>Abete TC12 Quarzo</p>	 <p>Abete TC13 Adamite</p>	 <p>Abete TC14 Fossil</p>	 <p>Abete TC15 Bronzo</p>

FINTURE ALLUMINIO DISPONIBILI